

## CARACTERISTICAS



**Servicio de 3 puntos:**  
Diseñado para que sea de gran utilidad.  
Puntos de acceso en la consola, panel frontal y puntera, que simplifican el acceso al mantenimiento.



**Motor accionado por inversor:**  
Medidas inteligentes del rendimiento del inversor, monitorea los límites del motor y equilibrios efectivos de carga para asegurar el máximo de extracción de agua durante el centrifugado final.



**Diseño robusto del marco:**  
Excelente resistencia y estabilidad que da como resultado un trabajo más pesado.  
La base del marco construida acero.



**Manija de puerta ergonómica:**  
Manija robusta de cierre fácil de la máquina con mayor durabilidad y acciona seguro de protección.

# ECOWASH LAVADORAS COMERCIALES

Diseñado con inteligencia. Diseñado para la versatilidad.

Construido según las normas industriales. Todo para entregar rendimiento duradero más allá de lo cotidiano.



## LAVADORA SERIE EWH DE MONTAJE SUAVE 450G

EWH-60M2/MP2



## CARACTERISTICAS ADICIONALES

**Gabinete completo en acero inoxidable:**  
Mayor protección contra la corrosión y aumenta la vida de la máquina.

**Panel de control con bisagras:**  
El diseño con bisagra del panel frontal permite un acceso fácil y cómodo eliminando la necesidad de quitar toda la consola para realizar el mantenimiento.

**7 Puertos de Inyección Química Externa:**  
Controlador M2 ,4 señales / MP2  
7 señales que dispensan con precisión la mezcla precisa de productos químicos en el momento óptimo a lo largo el ciclo de lavado  
**Ajustes del nivel de agua:**  
Ayuda a maximizar el ahorro de agua y personaliza los ciclos de lavado con variadas aplicaciones.

Con una historia pionera y un futuro prolífico. ADC, una marca de Whirlpool Corporation, crea equipos innovadores y de alto rendimiento para manejar los ensayos de uso diario de lavandería comercial. Nuestras máquinas confiables continúan demostrando por qué nuestro nombre tiene una reputación de soluciones firmes, innovadoras y versátiles dentro de la industria.

## ESPECIFICACIONES

| MODELO   | EWH60M2/MP2                                |
|--|--|
| <b>TAMBOR</b>  |  |
| Libras (kg)  | 60 (25)                                    |
| Pies Cúbicos (metros cuadrados)                      | 8.7 (247)                                  |
| Consumo promedio de agua – galones (lt.)             | 42.5 (161)                                 |
| Diámetro - pulgada (cm)                              | 30 3/8 (77)                                |
| Profundidad - pulgada (cm)                           | 20 7/8 (53)                                |
| <b>CONEXIONES</b>                                    |  |
| Conexión de agua                                     | 3/4 "B.S.P.T. (Fuera de América del Norte) |
| Conexión de vapor                                    | 3/4 "B.S.P.T. (hembra)                     |
| Conexión de drenaje – pulgadas (cm)                  | 3 (7.6)                                    |
| <b>VELOCIDAD DEL CILINDRO</b>                        |  |
| Velocidad de lavado (rpm.)                           | 45   |
| Velocidad de centrifugado (rpm.)                     | 900  |
| Fuerza G   | 450  |
| <b>POTENCIA</b>                                      |  |
| Voltaje / fases (50hz. O 60hz.)                      | 208-240 / 1 a 3 PH                         |
| Corriente de carga completa / Fusible (amps.) – 1PH. | 13.7 / 20                                  |
| Corriente de carga completa / Fusible (amps.) – 3PH. | 7.5 / 15                                   |
| <b>PESO APROXIMADO</b>                               |  |
| Con empaque - Libras (kg)                            | 1,206 (548)                                |
| Sin empaque - Libras (kg)                            | 1,107 (502)                                |
| <b>DIMENSIONES SIN EMPAQUE - pulgadas (cm)</b>       |  |
| Altura   | 61 1/8 (155.3)                             |
| Ancho  | 38 ½ (97.9)                                |
| Profundidad sin incluir manija de la puerta          | 38 ¼ (97.3)                                |
| Profundidad incluyendo manija de la puerta           | 41 (104.1)                                 |
| <b>DIMENSIONES CON EMPAQUE – pulgadas (cm)</b>       |  |
| Altura   | 71 ¼ (180.98)                              |
| Ancho  | 41 ¾ (104.78)                              |
| Profundidad  | 46 ½ (118.11)                              |

### Micro controles intuitivos (IMC)

El controlador M2 viene de serie en las máquinas ADC y ofrece una amplia variedad de controles programables y opciones de ciclo. La actualización opcional del Controlador MP2 ofrece aún mayor personalización y control sobre los ciclos y capacidades de su máquina.

#### Controlador M2 (estándar)

10 opciones de ciclo

- Niveles de agua seleccionables
- Temperaturas de lavado seleccionables
- Modificar los tiempos de ciclo en lavado, enjuague y centrifugado
- Avance rápido del ciclo
- Control de diagnóstico simple

#### Controlador MP2 (Actualización opcional)

99 opciones de ciclo

- 16 ciclos estándar
- 83 ciclos programables
- Ciclos totalmente programables con software informático habilitado capacidades de configuración
- Avance rápido de ciclo
- Control de diagnóstico simple

